

AE-VC213I-ISF (B)

- 2MP分辨率的高质量成像
- 2.8/4/6mm固定镜头
- 由于采用了120 dB WDR技术，可在强光背景下清晰成像
- 防水防尘 (IP66) 和防破坏 (IK10)



规格参数

摄像机	
防护等级	IP66, IK10
最低照度	0.01Lux @ (F1.6, AGC ON), 0lux with IR
快门	1/3秒至1/100,000 秒
分辨率	2MP
P/N制	P制: 25fps N制: 30fps
宽动态	120dB
日夜切换模式	IR Cut Filter
调节角度	水平: -30°~+30°, 垂直: 0°~80°, 旋转: 0°~360°
传感器	1/2.8" CMOS
白平衡	支持日光灯、白炽灯、暖光灯、自然光四种白平衡配置, 同时支持手动/自动白平衡调节
镜头	
焦距	2.8mm/4mm/6mm
焦距&视场角	2.8mm: 水平视场角: 105°, 垂直视场角: 56°, 对角线视场角: 126° 4mm: 水平视场角: 87°, 垂直视场角: 44°, 对角线视场角: 104° 6mm: 水平视场角: 53°, 垂直视场角: 28°, 对角线视场角: 62°
镜头尺寸接口	M12
聚焦方式	手动对焦
最大光圈数	2.8mm /4mm/6 mm: F1.6
补光	
补光灯类型	红外补光灯
防补光过曝	支持
红外波长范围	850nm
红外距离	最远可达10m
视频	
最大图像尺寸	1920*1080
主码流帧率分辨率	50Hz:25fps (1920x1080, 1280 x 960, 1280x720) 60Hz:30fps (1920x1080, 1280 x 960, 1280x720)
子码流帧率分辨率	50Hz:25fps (704x576,640x480, 352x288,320x240) 60Hz:30fps (704x576,640x480, 352x288,320x240)
第三码流帧率分辨率	50Hz:25fps (1920x1080, 1280 x 960, 1280x720) 60Hz:30fps (1920x1080, 1280 x 960, 1280x720)
第四码流帧率分辨率	不支持
第五码流帧率分辨率	不支持
自定义码流帧率分辨率	不支持
视频压缩标准	主码流: H.264 , H.265 ,H.264+, H.265+ 子码流: H.264 , H.265 , MJPEG ,H.264+, H.265+ 第三码流: H.264 , H.265 ,H.264+, H.265+
视频压缩码率	主码流: 256Kbps-12288Kbps 子码流: 256Kbps-4096Kbps 第三码流: 256Kbps-12288Kbps

H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率, 变码率
码流类型	主码流, 子码流, 第三码流
SVC	H.264 , H.265编码
ROI	2个区域 (主子码流)
帧率	P制 (50Hz) : 25fps N制 (60Hz) : 30fps 默认25fps
音频	
音频压缩标准	G711U, G711A, G726, AAC, G722, PCM
音频压缩码率	64kbps
音频采样率	16kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS , RTSP, SNMP, QOS, ISUP5.0, ISUP2.0
同时预览路数	最多8路
接口协议 (API)	海康SDK, ONVIF (PROFILE S/G/T), ISAPI
用户管理	最多16个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
浏览器	IE8+, Chrome45+, Edge41+, Firefox45+
图像	
图像设置	支持旋转模式。亮度、对比度、饱和度和锐度可通过浏览器和客户端软件调节
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
信噪比	> 50dB
图像增强	BLC, HLC, 3D DNR
视频遮盖	支持使能配置, 最大支持4个区域绘制
图片叠加	支持图片叠加, 上传图片, 使能, 坐标等
区域裁剪	支持 (仅第三码流)
背光补偿	支持上、下、左、右、中心、自定义背光补偿调节
电子防抖	不支持
接口	
TF卡扩展	支持TF卡扩展, 最大支持256GB
音频	内置MIC
复位	支持, 内置Reset
指示灯	不支持
接口类型	内插
smart功能	
报警触发	移动侦测, 遮挡报警, 硬盘满, 硬盘错误, 网络断开, IP地址冲突, 非法访问
Smart事件	虚焦侦测、场景变更侦测、人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速运动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测
联动方式	支持邮件联动、上传中心、上传FTP
一般规范	
电流功耗	DC: 0.83-0.21A, 最大7.5W POE: 0.3-0.2A, 最大7.5W
外壳材质	金属

螺丝钉材料	SUS
产品尺寸	99.3 × 96.7 × 52.9 mm (3.9" × 3.8" × 2.1")
包装尺寸	252 × 160 × 95mm (9.9" × 6.3" × 3.7")
设备重量	约430 g (0.9 lb.)
启动和工作温湿度	-30°C至75°C (-22°F至167°F) , 湿度小于等于95% (非冷凝)
Web端语言	中文
通用功能	防闪烁, 三码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖
恢复出厂设置	支持
供电方式	DC (9~36V) , PoE (802.3af, 36-57V)
电源接口类型	4芯M12
线缆长度	50cm
选型参数	
支持Wi-Fi	不支持
编码类型	H.264 (主码流、子码流、第三码流) H.265 (主码流、子码流、第三码流) Smart264 (主码流、子码流、第三码流) Smart265 (主码流、子码流、第三码流) MJPEG (仅子码流)
支持PoE	PoE (802.3af)

▪ 订货型号

- AE-VC213I-ISF(B)(2.8mm)(6芯)
- AE-VC213I-ISF(B)(4mm)(6芯)
- AE-VC213I-ISF(B)(6mm)(6芯)
- AE-VC213I-ISF(B)(2.8mm)(4芯)
- AE-VC213I-ISF(B)(4mm)(4芯)
- AE-VC213I-ISF(B)(6mm)(4芯)
- AE-VC213I-ISF(B)(2.8mm)(RJ45)
- AE-VC213I-ISF(B)(4mm)(RJ45)
- AE-VC213I-ISF(B)(6mm)(RJ45)

▪ 外形尺寸